

En tanto no estean comprendidas en Plan Especial de Protección, as zonas citadas obrigan a dispoñer de informe previo da Comisión Provincial do Patrimonio -que terá carácter vinculante- para a realización de calquera das actividades enumeradas no art. 242 da L.S. dentro dos límites das devanditas áreas.

O límite da zona de protección, segundo os distintos bens e circunstancias, estará situado ás seguintes distancias do perímetro do ben catalogado:

SOLO NON URBANO

Ben protexido	Distancia de protección	Obrigación que implica (*)
Elementos arquitectónicos (mosteiros, parroquias, igrexas, capelas, santuarios, cemiterios, paxos, castelos, pontes, fontes, etc.)	100,00 m.	Ademais do respecto ambiental e paisaxístico, terase moi presente a harmonización
Elementos etnográficos (hórreos, pombais, cruceiros, petos, fornos, feiras, muiños, etc)	50,00 m.	Ademais do sinalado para os elementos arquitectónicos debe considerarse, nos etnográficos, a posibilidade de anilos en contextos vivideiros, non museais nin arcaizantes, mais sempre dignos

SOLO URBANO

Ben protexido	Distancia de protección	Obrigación que implica (*)
Parque, xardín, rúa, praza	Propio ámbito	Harmonización
Edificio	Colindantes	Harmonización
Conxuntos monumentais, grandes construcións monumentais	Entorno inmediato	Harmonización
Ponte, fonte, cruceiro, monumento escultórico e equiparables	15,00 m.	Non altera-lo ambiente, excepto para adecentamento, axeitado axardinamento, iluminación ornamental

(*) Sen prexuízo das determinacións que especificamente sinala a Comisión Provincial do Patrimonio ó efecto.

A N E X O

CATÁLOGO COMPLEMENTARIO DE BENS CON VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO OU CULTURAL E ESPACIOS NATURAIS E PAISAXÍSTICOS, OBXECTO DE PROTECCIÓN

Denominación e situación	Grao de protección	Descrición e datos
Pontecesures	GP. 9.3.2	Século máis relevante: XVI, aínda que algúns sinalan o XII e, incluso, o II ou III.- Estilo relevante: Neoclásico, se ben outros atópanlle elementos románicos, romanos e paleocristiáns. Fábrica de sillería de granito. Dez ollos de medio punto, con tallamaranes de prisma triangular nos dous fontes. Non ten lomo. O peitoril formaba acubillos nos tallamares. Foi desvirtuado por obras coas que substitúe o peitoril e refuxios por un ensanchamento en formigón e balastrada de cemento. A ponte é unha das máis interesantes da comunidade galega, xa que consta documentalmente que nela traballou o mestre Mateo, con antelación ó seu nomeamento como arquitecto da Catedral de Santiago de Compostela.
Cabeceira de Pontecesures	Gp. 9	Século máis relevante: XIX.- Estilo: Neoclásico. Consiste a obra nunha embocadura da ponte, disposta sobre trece arcos, coa función de aliviadeiro nas crecidas. Ten carácter decimonónico, e, polo declive e carencia de impostado, aspecto máis forte.
Ponte sobre o Sar, Espolón, Padrón	GP. 7	Século máis relevante: XIX.- Estilo: Neoclásico
Monumento a Rosalía, no paseo do Espolón	GP. 9	Século: XX.- Data: 1957. Foi realizado polo escultor compostelán Xosé M. ^a Mateos, en memoria da poetisa Rosalía de Castro, coas aportacións dos galegos do Uruguai.

Denominación e situación	Plano	Clave	Lugar/Parroquia
Medieval-Castelo de Casas das Meigas ou de Pena de Angueira	2-6 e 3-6	GA-15065007	Angueira de Suso
Indeterm.-Castro de A Barroca ou a Rocha ou a Reina Lupa	5-5	GA-15065002	Iria
Edad de Bronce-Hábitat A Chansa	4-6	GA-15065009	As Estivadas
Neolítico-Mámoa A Chansa	4-6	GA-15065008	As Estivadas
Neolítico-Castelo Redondo	4-6	GA-15065006	Cruxeiras de Abaixo
Neolítico-Mámoa de Castelo Redondo	4-6	GA-15065010	Cruxeiras de Abaixo
Neolítico-Mámoa de Castelo do Medio 1	4-6	GA-15065011	Cruxeiras de Abaixo
Neolítico-Mámoa de Castelo do Medio 2	4-6	GA-15065012	Cruxeiras de Abaixo
Neolítico-Castro de Rial - O Coruto do Castro	4-6 e 4-7	GA-15065005	Rial
Indeterm.-Hábitat de Iria Flavia	4-5 e 5-5	GA-15065001	Iria
Indeterm.-Santiaguíño do Monte	5-5	GA-15065013	Padrón
Neolítico-O Castro de Barco	5-5	GA-15065003	Barco
Neolítico-Castro Valente	5-6 e 6-6	GA-36017048	Límite Concello de A Estrada
Neolítico-Castelo	5-6	GA-15065004	Herbón

Denominación e situación	Grao de protección	Descrición e datos
Cruceiro da Patricia, en Pazos de Quintán-Iria Flavia	GP. 9	Século máis relevante: XIII.- Estilo: Barroco. Fábrica de cantería de granito. Cruz de troncos con Cristo e Dolorosa. Capital corintio con querubís. Vara octogonal
Cruceiro no Adro da Colexiata, Iria Flavia	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Renacentista. Fábrica de cantería de granito. Cruz florenzada con Cristo e Dolorosa. Capitel de palmetas. Vara octogonal con San Francisco e Santiago. Peana cúbica. Base de tres chanzos cadrados
Cruceiro da Porta do Fondo da Vila. Padrón	GP. 9	Século máis relevante: XVI.- Estilo relevante: Plateresco. Fábrica de cantería. Cruz florenzada con Cristo morto e Piedade. Capitel Corintio. Vara octogonal con San Xoán Evanxelista e Santiago peregrino. Peana con caveiras, tibias e animalias. Base de dous chanzos cadrados
Cruceiro do Vilar, Extramundi, O Vilar	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Fábrica de cantería de granito. Cruz de troncos con Cristo morto e Virxe do Carme co neno, de excelente esculpido. Capitel corintio. Vara octogonal con imoscapo de placas. Peana moldurada de magnífico debuxo. Base de dous chanzos cadrados
Fonte do Carme, no barrio do Convento, Santiago de Padrón	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Neoclásico. Fábrica de sillería de granito. Corpo baixo con fornela de arco escarzano. No fondo: manantial. Enriba: relevo representando o traslado do Apóstolo. Remate en templete con fornela de arco carpanel acubillando a imaxe de Santiago bautizado, coronado por frontón recto, con óculo. Esta fonte está vinculada ó acerbo folclórico do traslado do Apóstolo, sobor das fontes xurdidas milgreiramente onde paraba o carro no que o trasladaban
Capela da nosa Sra. da Mercede, en Bandín	GP. 9.3.2	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta de nave con presbiterio destacado. Sillería de granito, e mampostería, con reboco e cal nalgunas partes. Fronte con porta de orellas molduradas. Pinche con beiril que, revirándose horizontal, serve de pe á espadana, ésta dun so corpo, con pilastras afundidas e grande beiril moi moldurado; remate en triángulo curvo, ó que fáltalle beiril e cruz. Presbiterio con arco triunfal de medio punto, sobre pilastras, con fermosa cancela, alta, que o cerra, feita en madeira policromada
Sta. María de Cruces, en Cruces, A Igrexa	GP. 9.3.2	Século XII, para algúns do XVI ou XVIII.- Estilo: Románico, aínda que outros sinalan o plateresco ou barroco. Planta rectangular dunha nave con cabeceira destacada. Sillería de grnito. Fachada con portada de frontón recto partido e torre de campás dun só corpo. Pilastras tempestre ortogonal con cupuliña. Canzorros e porta do S. XVI no muro norte. Canzorros no muro sur. Abside. Contrafortes con canzorros nos muros norte e sur. Muro este con fiestra absidal de arquivoltas sobre codillos. Presbiterio con arco triunfal de medio punto, doblado, sobre columnas de capiteis de fitaria
Santuario de nosa Sra. da Escravitude, en Cruces, A Escravitude	GP. 9.3.2	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco e neoclásifo. Planta de cruz latina, dunha nave, con cruceiro e presbiterio destacados en planta e alzado. Sillería de granito. Fachada con porta de orellas, grande fornela para a virxe, decorada con volutas, dúas torres xemeas dun corpo de campás con pilastras e balconada de balaústres sobre cornixa. Remates de templete octogonal, con cupuliña moi peraltada. Nave dividida por arcos faxóns de medio punto sobre entaboamento continuo con pilastras. Cruceiro con esteos de dobles pilastras. Cúpula semiesférica con lanterna sobre pendentes. Presbiterio con bóveda de casetóns
Escalinatas do Santuario da Escravitude, en Cruces, A Escravitude	GP. 9.3.2	Século máis relevante XVIII.- Estilo: Barroco. Sillería de granito. Dous tramos independentes en escaleira imperial. Chanzos con voadizo. Peitoril de balaústres composteláns e pilastras nos arrinques e nos relanzos, con pináculos, adornados con volutas, de tipo piramidal
Casa de Campo - Casa de Sebe, en Cruces, A Escravitude	GP. 7	Século máis relevante: XIX.- Estilo: Neoclásico. Edificación rectangular, de dúas plantas. Sillería. Fachada con porta de orellas, de enmarcado con relevo. Balcón central en forxa de ferro
Casa dos Curas, en Cruces, A Escravitude	GP. 7	Século máis relevante: XVIII.- Estilo máis relevante: Barroco. Edificación practicamente cadrada, de dúas plantas. Sillería e mampostería. Patín con escaleira de peitoril. Grande cheminea de magnífico deseño
Casa da Grela, en Cruces, A Escravitude	GP. 7	Século máis relevante: XIX.- Estiulo: Neoclásico. Casa-mesón, rectangular, de dúas plantas. Sillería e mampostería. Grande porche sobre altos esteos de granito, abranguindo as dúas plantas.
Granxa de Sta. Cruz, en Herbón, Sta. Cruz	GP. 6	Século máis relevante: XVIII.- Estilo máis relevante: Barroco. Planta irregular formada por varios corpos de edificios rodeando un pequeno patio. Sillería e cantería de granito. Fachada con escalinata e patín, na metade inferior de forma de "U"
Capela de Sta. Cruz, en Herbón, Sta. Cruz	GP. 9.3.2	Século máis relevante: Barroco. Planta rectangular dunha nave e presbiterio cadrado, destacado na planta e no alzado. Sillería de granito. Fachada con frontón recto, que inclúe unha fornela no tímpano e pequena espadana, sinxela; presbiterio de arco trinfal de medio punto sobre pilastras; cúpula cega, sobre pechinas
Igrexa de Sta. María de Herbón, en Herbón, A Igrexa	GP- 9.3.2	Século máis relevante: XII.- Estilo máis relevante: Románico. Nave de base rectangular y ábside semicilíndrico, con tres fiestras. A porta principal amosa tres pares de columnas con arquivolta de arquiñoslobulados. Outra porta dispón dous pares de columnas
Convento dos Franciscanos, en Herbón. Catalogación do Conxunto	GP. 4:5a9	Fundado no século XIV.- Asume varios estilos, derivados das sucesivas reformas e adaptacións, polos distintos usos que tivo. Foi seminario menor, ademáis das funcións conventuais, hospitalarias e outras que asumíu. O conxunto comprende unha vasta finca, á beira do Ulla, abranguindo a Igrexa, de grande tamaño, e o edificio conventual, que rodean o claustro e un patio menor, máis unha carballeira, cun cruceiro (recollido noutra parte do catálogo). Fora dos muros da finca, a horta, vinculada cunha rampa e escalinata, sen excepcional valor paisaxístico

Denominación e situación	Grao de protección	Descrición e datos
Edificio conventual dos Franciscanos, en Herbón, o convento	GP. 5	Século máis relevante: Barroco. Planta irregular formada pola unión de corpos que rodean ó claustro e o patio de mortos. As construcións son heteroxéneas, sen especial calidade, destacando a portaría, con soportal de tres arcos, de grande relevo, así como a "á de arcebispo". As devanditas construcións resólvense en sillería de granito e cantería rústica
Cláustro do Convento de Herbón	GP. 9	Século: XVIII.- Estilo: Barroco. Planta cadrada. Sillería de granito. Está formada por dous corredores, o inferior con arcos de medio punto sobre esteos cadrados, con afondados, basa e capitel. O superior, cerrado, con fiestras de oco sen encarrar
Igrexa do Convento de Herbón	GP. 9.3.2	Século XVIII.- Estilo: Barroco. Planta en cruz latina, con cruceiro e presbiterio que se destaca na planta e no alzado. Sillería e cantería de granito, concertada e rexuntada. Sinxela fachada, cunha grande fiestra, de arco de medio punto e torre de campás dun só corpo, con pilastras e remate cilíndrico cego, con cupuliña e volutas. No interior, entaboamento seguido sobre pilastras, bóveda de canón, na nave e brazos do cruceiro, cúpula cega no cruceiro, sobre pechinas. Presbiterio con bóveda de arestas
Sacristía do Convento de Herbón	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Planta rectangular. Sillería de granito. Nas paredes, contrafortes unidos por arcos escarzanos, cegos. Entaboamento continuo con grandes ménsulas nas que apoian os faxóns de tres lados rectos. Cuberta de tres planos, a modo de bóveda
Casa das de Castro, en Iria Flavia, O Barco	GP. 7	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Edificio de planta rectangular, en sillería e cantería de granito. Fachada norte con escalinata e patín. Grande cheminea no ángulo nordeste. Escudo nobiliario. Fachada oeste con fiestras de almacán. Balcóns de ferro forxado sobre plataformas de cantería, moi voadas, na planta nobre
Ruínas do Castelo da Rocha Branca, en Iria Flavia, O Castro	GP. 9	Século máis relevante: XV.- Estilo: Gótico. Do que foi o castelo, de grande importancia na historia de Compostela, só perduran os fosos, a plataforma de asentamento e a zona de acceso, ademais de canterías espalladas e algunhas sillerías soterradas, partes de muro de contención e o propio terreo
Conxunto de Iria Flavia, Sta. María de Iria Flavia	GP. 4:5a9	Conxunto de grande beleza, tipicamente dezaortesco, aínda que presenta tamén elementos medievais e renacentistas. Compréndese dentro dun grande rectángulo, cerrado polo oeste co boleque, alongadísimo, da casa dos coengos, e ocupado na súa metade oriental pola Colexiata, co seu adro e o cemiterio parroquial. Polo medio, a estrada Santiago-Pontevedra
Casa dos Coengos en Iria Flavia, rúa de Sta. María	GP. 8.2	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: neoclásico. Edificación de planta rectangular, moi alongada, que acada, na fachada 158.3 m. Fábrica de sillería de granito. A construción está estruturada pola repetición de un módulo habitable ou vivenda. Consta de dúas plantas. A baixa ten unha porta flanqueada por catro fiestras de orellas. A planta alta preséntase diferenciada, ó exterior, por unha imposta que a separa da inferior. Ten balcón de ferro forxado entre catro fiestras, tamén de orellas. Grande cornixa moldurada, de moito vo. Nos módulos do centro -frente a Colexiata- elévase un grande remate de tímpano curvo co escudo
Conxunto da Colexiata en Iria Flavia	GP. 9.3.2	Conxunto formado polo adro parroquial, con cerramento de arquitectura sinxela, a Colexiata de Sta. María de Iria Flavia, o Cruceiro (no adro), a casa-escola e o cemiterio, anexo polo costado sur ó adro. A agrupación é axeitada e homóxene, con relevante perspectiva e ambiente
Adro da Colexiata	GP. 9.3.2	Século: XVIII.- Estilo: Barroco. Planta irregular, que na parte anterior preséntase como un rectángulo, cerrado por un muro baixo de moi boa construción, con pasamáns moldurado e porta de entrada con escalinata en abanico, de chanzos con moito vo, e dous grandes esteos moi moldurados, coroados por enormes mecheiros. O recinto ten sobrio axardinamento, e algúns cipreses
Edificio da Colexiata	GP. 9.3.2	Século máis relevante: XIII (para algúns: XVII).- Estilo: Gótico (ou renacentista, segundo outros). Planta en cruz latina de tres naves con cruceiro e dúas capelas adosadas nábolos dous extremos. Presbiterio manifestado na planta e no alzado. Sillería de granito. Fachada con pinche na nave central, destacando sobre as naves laterais, mais baixas. A parte inferior da fachada constitúe o único resto da antiga colexiata, no remate do románico. As naves están separadas por esteos de sección cadrada, con grandes pilastras que soportan o entaboamento continuo, moi movido, e arcos de medio punto, impostados. As naves laterais cúbrense con bóveda de aresta, e a central con bóveda de medio canón, con lunetos, separada do cruceiro por valiosa reixa de ferro forxado
Portada oeste da Colexiata	GP. 9.3.2	Século máis relevante: XIII.- Estilo relevante: Gótico. E a única parte existente da antiga Igrexa románica. Edificio de tre naves, evidenciado polos contrafortes. Portada de arco apuntado con arquivoltas decoradas e lisas, apoiadas sobre columnas de tradición compostelana, con capiteis de fitarias e alongado fuste. As basas fican soterradas baixo o pavimento. Tímpano coa Virxe de Belén. Cruces de consagración nas xambas
Torres da Colexiata	GP. 9.3.2	Século XVI.- Estilo: Plateresco. Son dúas torres xemeas, de planta cadrada, en sillería de granito. A fábrica é sinxela, coa imposta en bo relevo, vans de arco de medio punto con balconciño e remate deste con balaústres, sobre a cornixa. Enriba, pirmámide con sucesivos beirís
Capela de Belén, da Colexiata	GP. 9	Século: XVIII.- Estilo relevante: Neoclásico. Planta cadrada. Sillería de granito. Arco de medio punto, impostado, entre pilastras con remate de pináculo, comunicando a capela co brazo norte do cruceiro, no que está adosada. Brazos do cruceiro con grandes arcos de medio punto cegos, nas esquinas columnas toscanas clásicas. A cúpula é vaidá, cega, sobre pechinas

Denominación e situación	Grao de protección	Descrición e datos
Capela do arcebispo de Quito, na Colexiata	GP 9	Século XVII.- Estilo: Renacentista. Planta rectangular formada por capela funeraria de planta cadrada e capela de culto adosada á mesma, formando presbiterio ou cabeceira. Sillería de granito. Comunicase co brazo sur do cruceiro por arco de medio punto sobre pilastras e frontón recto, agudo, partido co escudo de Alonso de la Peña e Montenegro. Capela funeraria de planta cadrada con apoios de dobre pilastras nas esquinas, e cúpula cega, sobre pechinas. No lado este, sepulcro e estatua orante do arcebispo de Quito. Cabeceira de pilastras soportando entaboamento de formas robustas con bóveda de canón
Cemiterio parroquial de Iria Flavia, a carón da Colexiata	GP 6	Século XIX.- Estilo máis relevante: Neoclásico. Planta rectangular. Sen nichos (tódolos enterramentos son de foxo, no terreo). Espacios entremedias de herba, sen camiños. Cerre exterior con muriño aixó. O cemiterio está unido ó adro cunha cortiña de arbes. O adro ten un cruceiro que se recolle noutra parte deste catálogo
Conxunto do pazo de Arretén-Iria-Arretén	GP-8	Extensa finca, con edificacións e pequeno xardín. O pazo propiamente dito é unha construción alongada, unida por un extremo á capela familiar, mediante paso elevado sobre bóveda de canón, formando conxunto en forma de "L". As edificacións son de grande calidade arquitectónica, mentres que o espacio exterior ten interés
Edificio do Pazo de Arretén	GP 9.3.2	Séculos XVII.- Estilo: Renacentista. Planta rectangular, con extremos angulado para comunicar por paso elevado coa capela. Fábrica de sillería e cantería de granito. Fachada principal sobria, con solemne escalinata de balaústres, que comunica cun alongadísimo patín (ó longo de tódolo fronte), formado por arcos demedio punto con columnas toscanas e blea balaustrada de traza compostelana. No interior, grandes salóns. O Pazo pertenceu a unha das mellosres famililas de Santiago de Compostela, da que formaban parte a nai de Rosalía de Castro e a nai de Alejandro Pérez Lugín. Ó pazo adicou Rosalía unha das súas máis populares poesías
Capela do Pazo de Aretén	GP 9.3.2	Século: XVI ó XVIII.- Estilo: Plateresco, ou, para outros, Barroco. Planta rectangular. Fábrica de sillería e cantería de granito. Fachada con pilastras afundidas (das que arrinca pinche con grande cornixa), coroadas por pináculos piramidais. con bola. No centro, porta con orellas e, sobre ela, escudo dos Castro entre volutas. Máis enriba: fiestra de orellas, da tribuna familiar
Xardíns de Macías, na vila de Padrón	9.3.2	Século máis relevante: XIX.- Típico xardín de vila, provinciano, de gran beleza, polo seu trazado, vexetación e ambiente. O deseño tende ó laberinto. A combinación de especies de flor e de fronde son extraordinariamente axeitados
Pazo do arcebispo de Quito, nas rúas Dolores, n.º 30, e Balsa de la Vega, 2	Véxase ficha 21	Século máis relevante: XVII.- Estilo relevante: Renacentista. Pertencen ó padronés Alonso de la Peña e Montenegro, que foi rector da Universidade de Compostela e posteriormente Bispo e Capitán Xeral de Quito (Perú), onde finou no 1688. Está constituído por unha agrupación de construcións e terreo con corpo principal de dúas plantas, coa fachada principal moi sobria, de sillería, na rúa Dolores. Presenta todo o seu fronte con soportal de seis arcos de medio punto, algo rebaixados, lisos, sobre pilastras cadradas, robustas, ás que se superpoñen, en relevo, outras adosadas, esveltas, que, interrompindo o impostado das primeiras, acadan con sinxelos capiteis, a cornixa, mentres que a imposta que manifesta o cambio de andar pasalles por riba. En sendas ensanchas destas pilastras sitúanse dous escudos do arcebispado. Horta-xardín, con fermosa verxa de ferro forxado na rúa Balsa de la Vega. Espacio con arborado, amurallado cara ó Bordel
Casas da rúa da Porta do Fondo da Vila, n.º 12, 16, 18, Padrón	Véxanse fichas n.º 28 e 29	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Casa n.º 18 con soportaliño baixo o abance da planta nobre, que carga en estos cadrados, con capiteis. Escalera sen peitoril, e patín. Sillería rústica. Casa n.º 16 con pinche cara a rúa
Casas da rúa do Poulo, n.º 1, 3, 5 e 7, Padrón	Véxase ficha 19	Século máis relevante: XIX.- Estilo relevante: Barroco. Casa típicas das rúas adxacentes ós viais urbanos de importancia. Balcóns e balconadas de corredor, algunhas con pronunciadas plataformas de cantería, varandas de ferro coado, con fiadores para afirmalas, nas cubertas
Casas na rúa Vidal Cepeda, n.º 5, 7, 9, 11 e 13, Padrón	Véxase ficha 9	Século máis relevante: XIX.- Estilo relevante: Barroco. Mesmas consideracións e características que nas anteriormente descritas
Casa do Moucho, na praza de Ramón Tojo, Padrón	Véxase ficha 26 (Ref. 26.2)	Século máis relevante: Neoclásica. Planta rectangular. Fábrica de sillería e cantería de granito. Esquina con pilastra curva, rematada con pináculo. Ocos rastados con marqueado. Balcóns de ferro forxado. Fachada lateral cun desproporcionado tímpano curvo, atípico
Casa do Vinculeiro, en Extramundi	GP 7	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta en "L", con un corpo engadido no ángulo interior da mesma. Sillería e cantería de granito. Fachada con escalera e patín cuberto. Grandes escudos dos Montenegro, Torre, Andrade, Caamaño e Moscoso
Casa de la Riva Ramona, rúa Nova, 9, Padrón	Véxase ficha n.º 6 (Ref. 6.3)	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Fábrica de sillería de granito. Porta de Orellas. Balcóns de ferro forxado, con plataforma de moi escaso voo
Casa de los de la Riva, Cantón da Igrexa, n.º 2, esquina praza do Espolón, Padrón	Véxase ficha 5	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta rectangular. Fábrica de sillería de granito, na fachada ó Cantón da Igrexa, e de mampostería rebocada, na praza do Espolón. Peitorís de ferro coado, nas fiestras-balcón. Escudo dos da Riva
Capela do cemiterio Vello, no adro parroquial da Igrexa de Santiago de Padrón, nesta vila	Véxase ficha 2	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta rectangular. Sillería de granito. Fachada con pequena espadana rococó, coa base voada, coroación curviliña e balaústre no remate

Denominación e situación	Grao de protección	Descrición e datos
Igrexa de Santiago de Padrón, na vila	Véxase ficha 1	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Neoclásico. Planta de tres naves, sen cruceiro, co presbiterio destacado na planta e no alzado. Fábrica de sillería de granito. Na fachada: pilastras xónicas, pareadas, soportando alto entaboamento e frontón recto partido. No centro: porta con frontón recto e luneta. Torres xemeas de alto basamento e corpo de campás sinxelo, co remate en cupuliña, a xeito de balaustre. Portada con grande fornella abuciñada, sobre pilastras. Pequeno frontón recto sobre do oco da porta. No interior: naves separadas por esteos con pilastras toscanas e arcos de medio punto, dobrados
Casa-museo de Rosalía, no barrio da Matanza, Padrón	GP. 9.3.2	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta sensiblemente rectangular. Fábrica de sillería de granito e mampostería revocada y enlucida. Na fachada: balcón apoiado sobre esteos de sección cadrada, ochavados, con basa e capitel. Fiestras cativas, conforme a tipoloxía do agro
Conxunto de Padrón	GP. 2	Arquitectura civil e relixiosa, con exemplos destacados dos séculos XIX, XVIII e algúns anteriores. Vial-eixe central mo característico, notables rúas paralelas a éste, nas bandas este e oeste, interrelacionadas transversalmente por rúas de vila, tradicionais (ou de transición, nos extremos norte e sur) praciñas moi axeitadas. Igrexa parroquial nos límites do núcleo, por mor do seu asentamento Xacobeo. Núcleo histórico-artístico apreciablemente diferenciabile. Carácter arquitectónico e tipoloxía local identificables pola cantería, balcóns con plataforma de granito e varandas de ferro coado, balcóns de corredor cubertos ou descubertos, algúns con fiadores, galerías tradicionais (moitas desvirtuadas con materiais atípicos), fiestras-balcón, con varanda-peitoril, proporcións, integración do uso comercial dos baixos sen alterarlle o carácter residencial das edificacións
Conxunto da calle Real (rúa do Xral. Franco), da vila de Padrón	GP. 2	Constitúe o vial-eixe central da vila, xuntamente coa rúa de Dolores e rúa Tetúan, que o alongan ó norte e sur, respectivamente. Enlaza dinamicamente as relevantes prazas de Baltar e de Macías, das que realmente forma parte. Coas transversais B. de la Vega -Rosalía de Castro e rúa Nova-, Juan Rodríguez, constúe a estrutura urbana a partir da que se entretecen rúas con moi suxerentes trazados. Na calle Real concorren de xeito significativo as características arquitectónicas, tipolóxicas e ambientais máis relevantes de Padrón
Casa da calle Real (rúa do Xral. Franco), n.º 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 e 23	Véxanse fichas n.º 8 e 14 a 18	Século máis relevante: XIX.- Estilo relevante: Neoclásico. Edificacións máis valiosas, respecto ás características arquitectónicas, tipolóxicas e ambientais expresadas nos puntos precedentes, dentro das que cabe mencionar as seguintes particularidades: Casas típicas da burguesía provinciana, con balcóns de curta plataforma de cantería, e varandiña de ferro forxado ou coado na planta primeira. Nas plantas altas, galería tradicional (no n.º 17, galerías-miradoiro de ferro coado). Baixos comerciais perfectamente integrados nunha modulación de ocos e proporcións acorde co conxunto da fachada. O n.º 17, equina Juan Rodríguez (ficha n.º 17, ref. 17.8), presenta soportal con arcos de medio punto (actualmente invalidados, con cerramento de albanelería)
Casa dos Baltar, na calle Real (rúa do Xeral Franco), n.º 13, esq. Juan Rodríguez	Véxase ficha n.º 18 (Ref. 18.1)	Século máis relevante: XIX.- Estilo relevante: Neoclásico. Fábrica de sillería de granito. Fiestra-balcón coa carpintería por detrás da varanda de ferro forxado. Grande balcón-corredor, de esquina, con plataforma de cantería e varanda de forxa. Na planta segunda: galería tradicional de madeira
Edificio do Concello, na calle Real (rúa do Xeral Franco), n.º 19, esquina rúa do Castro	Véxase ficha n.º 16	Planta rectangular. Sillería de granito (rúa do Xeral Franco) e mampostería grosa rebocada e enlucida no resto. Fachada principal con fábrica de sillería almofada. Grande balcón-corredor descuberto na planta primeira, con plataforma de cantería e varanda de ferro coado. Escudo da vila de Padrón, con coroa en alto relevo. Frontón recto con reloxio, relevos e acroterio. Torre de campás, de xeito semellante a unha espadana
Casa do Pedreiro, na calle Real (rúa do Xeral Franco) n.º 31, esq. a rúa do Castro	Véxase ficha n.º 15 (Ref. 15.4)	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta rectangular. Fábrica mampostería rebocada e sillería de granito, nos elementos nobles. Na fachada á praza do Castro: balcón-corredor, con plataforma de granito, varanda de barrotes rectos, moi sinxela, con fiadores
Conxunto do Espolón, na marxe do río Sar, na vila de Padrón	Gp. 2. Véxanse fichas n.º 5, 11, 12 e 28	Longo paseo pola beira do Sar, que, arrincando ó pe da Igrexa de Santiago, achégase ás proximidades da praza do Cruceiro, tomando o nome de rúa de Castelao e, no seu punto medio, praza de Camilo José Cela. O carácter da súa arquitectura, arboreda e perspectiva, complementábase co animado uso para mercado-feira dominical
Conxunto do Cantón da Igrexa, Padrón	GP. 2. Véxanse fichas n.º 1, 3 e 5	Praza de pouco carácter, nembargantes que dan fronte a ela significativos edificios (Igrexa de Santiago, caso dos de Riva), e vista sobre o río Sar. A renovación de pavimento, amoblamento urbano, ornamentos de xardinería e outros factores poden elevar considerablemente a valía deste espazo singular
Conxunto da praza de Macías, Padrón	GP. 2. Véxase ficha n.º 13	Pódese tomar como un alongamento adxetivo á rúa do Xeral Franco, con moi poucas variantes fisionómicas, se ben cun significativo cambio ambiental, pola forma de recibila luz, espazo e abertura cara o espolón (praza de Camilo José Cela)
Edificios n.º 1, 3, 5 e 7 da praza de Macías	Véxase ficha n.º 13	Fiestras-balcóns de curto vo nas construcións sinxelas, ou balcóns con plataforma de cantería, nas máis nobres, námbolos dous casos con varandas de forxa ou fundición. Galerías tradicionais nas plantas altas. Baixos con ocos e tipoloxía concordante coa fachada, carácter residencial non alterado polo uso comercial
Convento de S. Xosé, Convento do Carme, barrio do Convento, Padrón	GP. 9.3.2	O conxunto componse dunha Igrexa de vastas dimensións, con amplo adro diante (constituíndo unnotable miradorio da vila e do val, ata a desembocadura do Ulla e do Sar), dun edificio conventual e dunha horta -que noutra chegaba ata o Santiaguíño do Monte- na que subsiste unha pequena e fermosa capela que servía de retiro. Tan interesante como o conxunto arquitectónico é o seu emprazamento, polo seu propio valor e polas connotacións devocionais e folclóricas que o convirten nun destacado centro polarizador. O convento xurdiu ligado a tradicións de devoción Xacobeas. Alí atópanse o manantial Xacobeo (dentro da horta do convento)

Denominación e situación	Grao de protección	Descrición e datos
Casa conventual do Convento de S. Xosé	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta rectangular. Sillería e cantería de granito, concertadas e rexuntadas. A parte anterior do edificio ten dependencias en torno a un patio. A parte posterior, en torno á horta. Edificio en tres plantas. A fachada cara a horta presenta tres arcos de medio punto, cegados (antiga loxia). Claustro de arquitectura moi senxela
Adro do Convento de San Xosé	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Planta irregular. Sillería de granito. Espacio de grandes dimensións, que forma miradoiro sobre o val e a desembocadura do Ulla e do Sar. A obra arquitectónica compóñese dunh alto muro de contención, un cerre abalasturado, con sillería de granito, e un coidado lousado de granito no chan
Igrexa do Convento de S. Xosé	GP.9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo relevante: barroco
Conxunto do monte de Santiaguíño	GP 9.3.2	Nesto monte, chamado tamén do San Gregorio, están as penas onde predicaba Sant-Iago o Maior, nas úas primeiras visitas que fixo a estas terras. O conxunto ocupa un lugar de extraordinaria beleza, con notable arboredo. No clareiro central están as grandes rochas de granito, coa "pedra dos cadrís". En zona máis baixa, púlpito, capela e casa do cuidador
Capela de Santiaguíño do Monte	GP. 9.3.2	Século mais relevante: XVIII.- Estilo relevante: Barroco. Planta rectangular dunha nave co presbiterio englobado. Fábrica de sillería. Cantería de granito. Fachada con porta de orellas. Fonela coa imaxe do santo e grande tímpano curvo, coa súa cornixa enlazada coa das pilastras de esquina, que cerran o frontis. Pequena espadana, dun só corpo. Foi construída no sitio onde, segundo a tradición, predicou Santiago, sendo un dos poucos monumentos vinculados ás actividades do Santo en vida
Casa do ermitaño, en Santiaguíño do Monte	GP. 8	Século máis relevante:XVI.- Estilo relevante: Gótico tardío. Planta cadrada. Fábrica de sillería e cantería con cascallo. Sobre a porta, beirado sobre esteos. Na planta baixa ten unha fiestra con arco mixtilíneo. A planta alta ten unha ventá por cadansúa fachada, o que lle presta aspecto de torre
Conxunto da Torre do Monte, en Extramundi de Enriba	GP. 9	O conxunto está formado por unha extensa finca con zonas de parque, capela de San Miguel, "Fonte do Capitán", Torre-pazo, e corpo coa vivenda do persoal de servicio
Pazo de Torre do Monte	GP. 9	Século máis relevante: XVII, ou XIV-XVIII, segundo outros. Estilo: Renacentista, ou Gótico/Barroco, segundo outros. Planta rectangular coa anerga torre no ángulo suroeste, á que se adosa un corpo baixo coas dependencias do persoal de servicio. Magnífica cheminea. Sillería e cantería de granito, concertadas, rexuntadas e á vista. Fachada con escalinata imperial, con peitoris de balaústres e pilastras con pináculos no alto do patín. A torre con dous vanos cadrados por fachada e, na parte do xardín, porta con arco apuntado. Escudos dos Romay, Bendaña, Sotomaio, Moscoso e outros
Cociña do Pazo da Torre do Monte	Gp. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Pertence ó corpo das dependencias de servicio, aínda que ten carácter propio moi significativo, polo seu deseño e dimensións. Sobre da lareira, dúas grandes ménsulas de perfil curvilíneo, con volutas, sostendo a enorme campá de sillería. Á dependencia conserva numerosos elementos dos séculos XVIII e XIX ben conservados (alacenas de granito, fregadoiro, etc.)
Capela do pazo da Torre do Monte	GP. 9	A Capela de San Miguel co presbiterio englobado. Fábrica de sillería de granito e mampostería rebocada e lucida. Fachada con porta de arco de medio punto e sobre a mesma un relevo coa figura de San Miguel. O pinche remata con cruz e pináculos tronco-pirámides, con bólas
Parque do Pazo da Torre do Monte	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Gótico tardío. O forman dúas zonas ben delimitadas. O xardín exténdese por diante da fachada posterior e comprende terrádegos para espécimenes de flor, con cerre de mirto. O parque, ou bosque, exténdese entre o portalón de entrada á finca e o pazo, con arbes de carácter frondoso, aslúns deles centenarios, formando unha avenida totalmente cuberta polas copas
Igrexa de Sta. M.ª de Rumille, en Rumille	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Planta dunha nave, rectangular, co presbiterio destacado na planta e no alzado. Fábrica de sillería e cantería rexuntadas e á vista. Fachada con porta de orellas. Frontón recto coa imaxe da Virxe. Espanada sinxela cun copro de campás, sen pilastras e con remates en pináculos piramidais
Hórreos do Rueiro, en Rumille, Padrón	GP. 9	Século máis relevante:XIX.- Estilo: Neoclásico. Tres hórreos, de tres claros, sobre esteos mixtilíneos, de fábrica de sillería de granito e madeira. Os esteos uníronse con tabiques, formando celeiro. Tornarratos continuo. Penais de sillería, sen bufarda. Cámara en celosía de madeira sobre dous largueiros. Remates de cruz e balaústre
Hórreo en Iria Flavia, Pedredo, O Cruceiro	GP. 9	Século máis relevante: XIX.- Estilo: Neoclásico. Fábrica de sillería de granito e madeira. Cepas mixtilíneas, con cerre, formando celeiro. Tornarratos continuo. Cámara de dous claros feita con celosía e dous largueiros. Cornixa moldulada. Remates en pináculo e cruz
Hórreos de Arretén, Iria Flavia	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: barroco. Fábrica de sillería e canterías de granito, e madeira. Tornarratos continuo. Cámara de dous claros feita con celosía de madeira e dous largueiros. Cornixa moldulada. Remates en pináculo e cruz
Cruceiro de Loureiro, en Cruces, Escravitude	GP. 9	Século máis relevante: XIX.- Estilo: Neoclásico. Cantería de granito. Cruz con remates de botón. Crucifixo e Virxe do Neno. Capitel corintio. Vara octogonal. Imoscapo cadrado, con recadros. Peaña moi moldurada. Pedestal de catro chanzos con vo
Cruceiro de Carballeira, en Sta. M.ª de Herbón, Carballeira	GP. m9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Fábrica de cantería de granito. Cruz florenzada con Cristo morto e Inmaculada coroada por anxeliños. Capitel de fitaria, corintio. Vara octogonal. Peaña moldurada, de grande escocia. Base de tres chanzos. cadrados
Cruceiro de Longais	GP. 9	Século: XVI, presenta data: 1995. E un dos poucos exemplares con data

Denominación e situación	Grao de protección	Descrición e datos
Cruceiros de Arretén, Iria Flavia	GP. 9	Século máis relevante: XVIII.- Estilo: Barroco. Cruceiro de fábrica de granito. Cruz co Crucifixo e a Dolorosa. Capitel de Querubíns. Vara cilíndrica. Peana deforme. Base de tres chanzos cadrados. Outro: Século máis relevante: XVI.- Estilo: Gótico tardío. Fábrica de cantería de granito. Cruz florenzada con Cristo e Virxe co Neno. Capitel con palmetas. Vara octogonal con Sta. Catalina e Santiago. Peana cúbica. Base de dous chanzos cadrados
Cruceiro de Sta. Lucía, no barrio de Sta. Lucía de Luáns, Iria Flavia	GP. 9	Século máis relevante: XVI.- Estilo: Plateresco. Fábrica de cantería de granito. Cruz moi decorada e florenzada. Cristo e a Piedade. Capitel jónico. Vara cilíndrica con peana de sección cadrada e caras afondadas. Peana moldurada na parte

No que se refire a outros elementos do acervo histórico, artístico e cultural para os que, polas súas peculiares características, non se establece zona de protección, terase conta, nembargante, de manter nas condicións visibles merecentes, sen lle levantar impedimentos por diante nin achegarlle outros elementos estaños ou que desvirtúen a imaxe orixinaria ou causen prexuício. Encontranse entre estes bens patrimoniais os escudos heráldicos, reloxios de sol, acróteras, imaxes, gravados, pinturas, etc.

O achádego de calquera peza, elemento, resto ou parte oculta que se presuman de carácter arqueolóxico, condición artística, documental ou de valía semellante, poñerase en coñecemento da Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural, suspendéndose cautelarmente os traballos que no seu caso poderán afectalos ata que se teña dictame e providencia ó efecto, do que se dará, asemade, conta á corporación municipal, tal como se sinala tamén, ó respecto, na execución de obras tipo "T" e "U" (movemento de terras, demolicións) no Anexo sobre protección e catalogación do Patrimonio.

ORDENANZA REGULADORA DA PROTECCIÓN DO PATRIMONIO XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

P.H.A.C.- Grao I

O seu ámbito ven recollido nos planos de ordenación.

USO:

Aquel que teña como finalidade evidente a súa posta en valor, a súa conservación, consolidación ou investigación. Estes usos restrinxidos estarán rexidos polo Decreto 62/89 que Regula a Actividade Arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Asemade nesta zona non poderán realizarse construcións, tendidos, conducións ou instalacións aéreas ou subterráneas, escavacións, recheos, movementos de terras, plantación e arrinque de árbores, cultivos que requiran labores profundos nin a apertura de pozos e minas.

XACEMENTOS SUXEITOS A ESTE GRAO DE PROTECCIÓN

- IRIA FLAVIA (GA15065001). Aplicado ó ámbito que se evidencia na cartografía adxunta.

PLANEAMENTO SECUNDARIO.

A Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español, no seu artigo 20.1 establece a obriga de redactar un Plan Especial de Protección para os lugares declarados B.I.C. No concello de Padrón, no ámbito arqueolóxico, esta obriga afecta ó xacemento de IRIA FLAVIA. Mentres non se redacta este plan a categoría de protección para este xacemento será a que fai referencia este apartado, complementada co grao de protección II-2 para o seu entorno.

O Plan Especial de Protección de Iria Flavia estará supeditado ós resultados dunha intervención arqueolóxica previa que teña por obxectivo delimitar o xacemento e determinar as áreas que serán obxecto de protección especial.

P.H.A.C.- Grao II

Constitúe a maior parte dos xacementos do Catálogo.

O seu ámbito de protección ven grafiado na planimetría adxunta, establecéndose as seguintes categorías:

GRAO II-1 Zona de Protección Integral.

O seu límite ven definido polas estruturas evidentes do xacemento, nas que os elementos arquitectónicos ou arqueolóxicos testemuñan a existencia dun xacemento arqueolóxico.

Aparecen grafiados coa trama equivalente á clave PHAC II-1

USO:

Aquel que teña como finalidade evidente a súa posta en valor, a súa conservación, consolidación ou investigación. Estes usos restrinxidos estarán rexidos polo Decreto 62/89 que Regula a Actividade Arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Asemade nesta zona non poderán realizarse construcións, tendidos, conducións ou instalacións aéreas ou subterráneas, escavacións, recheos, movementos de terras, plantación e arrinque de árbores, cultivos que requiran labores profundos nin a apertura de pozos e minas.

XACEMENTOS SUXEITOS A ESTE GRAO DE PROTECCIÓN (PHAC II-1).

- O Castro-Arretén- (GA15065002).
- O Castro-Barco- (GA15065003).
- O Castelo (GA15065004)
- O Castro/O Curuto do Castro (GA15065005)
- Castelo Redondo (GA15065006)
- Casa das Meigas/Pena de Angueira (GA15065007)
- Mámoa de Castelo Redondo (GA15065010)
- Castro Valente (GA36017048)
- Santiaguíño do Monte (GA15065013)

ENTORNO DE XACEMENTOS SUXEITOS A ESTE GRAO DE PROTECCIÓN (PHAC II-2).

- Iria Flavia (GA15065001)
- O Castro-Arretén- (GA15065002)
- O Castro-Barco- (GA15065003)
- O Castelo (GA15065004)
- O Castro/O Curuto do Castro (GA15065005)
- Castelo Redondo (GA15065006)
- Casa das Meigas/Pena de Angueira (GA15065007)
- Mámoa de Castelo Redondo (GA15065010)
- Castro Valente (GA36017048)
- Santiaguíño do Monte (GA15065013)

XACEMENTOS SUXEITOS A ESTE GRAO DE PROTECCIÓN (PHAC II-2).

- Mámoa de Castelo do Medio (1) (GA15065011).
- Mámoa de Castelo do Medio (2) (GA15065012).

P.H.A.C.- Grao III.

Inclúese neste grao de protección aqueles xacementos que posúen un deficiente estado de conservación.

USO:

Remitirase á Comisión Territorial de Patrimonio o proxecto detallado de calquera obra ou modificación que se pretenda realizar. A Comisión resolverá sobre a pertinencia de dita obra, aínda que en todo caso condicionará ésta a unha intervención arqueolóxica previa que garanta a correcta documentación e investigación dos restos arqueolóxicos existentes.

Grao II-2 Zona de Respecto.

A súa definición individualizada está recollida na cartografía adxunta. E unha área definida arredor do perímetro máis exterior do Ben, baseándose no artigo regulador nº 30 das NCPS da COTOP, adaptado ó contexto en cada caso.

Aparecen grafiados coa trama equivalente á clave PHAC II-2.

USO:

A tramitación da licenza para a realización da calquera tipo de obra nesta zona deberá ser informada preceptivamente pola Comisión Territorial de Patrimonio sendo o seu informe vinculante.

Permítese usos agrícolas, sempre que estos se viñesen realizando de forma tradicional, quedando prohibidas as rotulacións que puidesen deteriorar os estratos arqueolóxicos.

Prohibense movementos e traslados de terras e, agás informe previo favorable do Organismo competente da Consellería de Cultura, os tendidos aéreos ou subterráneos de liñas de infraestrutura eléctrica, gas, abastecemento de auga, etc.

CONDICIÓN DE EDIFICACIÓN:

Non se admiten edificacións de nova planta.

De xeito excepcional, e mentres non se prexudicase o entorno do xacemento, ou cando este estivese moi deteriorado, previo informe vinculante do organismo competente da Consellería de Cultura, se admite a edificación de vivendas unifamiliares.

XACEMENTOS SUXEITOS A ESTE GRAO DE PROTECCIÓN (PHAC III)

- Mámoa da Chansa (GA15065008)
- A Chansa (GA15065009)

INFRACCIÓN A PRESENTE ORDENANZA.

O abeiro do título VII, capítulo II do R.D.L. 1/1992, será considerada como infracción urbanística toda acción ou omisión que vulnere as prescricións contidas na presente ordenanza, sen prexuízo doutras que estean tipificadas e sancionadas pola lexislación.

A luz do artigo 262.2 e 262.3, as infraccións contra a presente ordenanza serán consideradas infraccións urbanísticas graves.

As infraccións contra a presente ordenanza non serán, en ningún caso, tipificadas como anexas con outras infraccións cometidas (art. 21 e 268 do R.D.L. 1/1992).

As sancións serán as previstas no R.D.L. 1/1992 do Texto Refundido da Lei sobre o Réxime do Solo e Ordenación Urbana e na Lei 16/85 do Patrimonio Histórico Español.

Achádegos non previsibles.

Tanto nas obras realizadas fora dos lugares, enclaves ou delimitacións con protección arqueolóxica, expresadas en a), como naquelas que, tendo protección, contasen con informe previo no que se presuma esperanza de achádego, ou se deran por concluídas as extraccións, se sucedera aparición de restos, vestixios, elementos ou particularidades que infundisen razoable sospeita do seu carácter arqueolóxico, procederase á paralización cautelar das obras dando conta do achádego ou circunstancias á Comisión Provincial do Patrimonio, ós efectos oportunos, e a autoridade municipal, para coñecemento e consideración respecto ós prazos de execución das obras e demais condicións que poidan estar contidas na licenza e que, fortuitamente, teñan que incumprirse pola paralización dos traballos.

A ocultación de achádegos arqueolóxicos, vestixios, pezas ou elementos que se presupoñan constitutivos do patrimonio histórico, artístico e cultural dos pobos de España responsabilizará ós que así procederan con arreglo ás leis vixentes ó respecto, en concordancia co contido do artigo 46 da Constitución.

O Catálogo de Bens Arqueolóxicos, aséntase nun Carácter de PROVISIONALIDADE PERMANENTE, que permite a inclusión inmediata de calquera novo Ben Arqueolóxico descuberto e a especificación do seu ámbito de protección.

ESTUDIO DO SISTEMA DE NÚCLEOS

De acordo co artigo 12.3 da Lei do Solo de Galicia, temos que estudia-los parámetros do número de vivendas, densidade das mesmas e distancia entre edificacións.

Encontramos que o municipio de Padrón conta cun total de 73 núcleos de poboación, dos cales 25 están clasificados como solo urbano e o resto como solo non urbanizable de núcleo.

De entre os núcleos clasificados como solo urbano destaca o núcleo urbano de Padrón, que constitúe a capital do municipio, a partir do cal ramifícanse as distintas agrupacións-amebas constituídas por unha masa continua e sucesiva de núcleos de poboación, de xeito que a súa distinción e diferenciación faise imposible, e de calquera xeito arbitraria.

Ditas amebas conforman unha entidade única, establecéndose relacións estreitas de toda índole e en gran forma dependentes do núcleo urbano de Padrón.

As comunicacións viarias son boas, asentándose unha meirande parte delas sobre a estrada nacional N-550, adquirindo unha morfoloxía marcadamente lineal.

Destacan entre elas Extramundi, Iria Flavia, Herbón, Pontecesures e Quintáns.

O total de vivendas agrupadas en núcleos no municipio de Padrón é de 2.955, dos cales 1.030 pertencen ó núcleo urbano de Padrón.

Dos restantes, 814 atópanse en solo non urbanizable de núcleo, mentras 1.925 o fan en solo urbano de núcleo rural ou de baixa densidade.

Con todo, e promediando en cada un dos casos, obtemos:

Núm. de viv. promediado para núcleos urbanos de baixa densidade:

$$(1.925 \text{ viv.}) / (26 \text{ núcleos}) = 70 \text{ viv./núcleo.}$$

Núm. de viv. promediado para núcleos de solo non urbanizable de núcleo:

$$814 / 46 = 17,70 \text{ viv./núcleo.}$$

Núm. de viv. promediado para calquera tipo de núcleo:

$$(1.925 + 814) / (26 + 46) = 38 \text{ viv./núcleo.}$$

Si facemos un razoamento similar para o núm. de habitantes, obtemos:

Núm. de habitantes promediado para núcleos urbanos de baixa densidade:

$$3.246 / 26 = 125 \text{ hab./núcleo.}$$

Núm. de habitantes promediado para núcleos clasificados como solo non urbanizable de núcleo:

$$2.805 / 46 = 61 \text{ hab./núcleo.}$$

Núm. de habitantes promediado para calquera tipo de núcleo:

$$(3.246 + 2.805) / (26 + 46) = 84 \text{ hab./núcleo.}$$

Polo tanto, nunha primeira aproximación, poderíamos considerar que no municipio de Padrón se forma un núcleo de poboación mediante a agrupación de máis de 38 vivendas, que accollen ó menos a 84 persoas de feito.

Outro aspecto a ter en conta, de acordo co mencionado art. 12.3 da L.S.G. é o relativo á densidade e distancia entre vivendas dentro do núcleo. Neste senso, temos que ter en conta que cando entre dúas vivendas consecutivas exista unha distancia superior a 100 metros, o núcleo non existe, xa que as densidades alcanzadas son mínimas, en torno a 5 vivendas por hectárea, o que lóxicamente non debe ser considerado como suficiente para que a área poida te-lo carácter de núcleo de poboación.

Así mesmo, temos que ter en conta outros aspectos á hora de marca-los parámetros definatorios do núcleo rural, tales como a súa ubicación e o sistema de comunicación, que obviamente incidirán de xeito claro á hora da súa consideración, xa que a tendencia edificatoria, e consecuentemente, a apetencia de solo prodúcese de xeito directamente proporcional á facili-

dade de comunicacións que presente o núcleo. Si a elo unimos os datos facilitados polos planos de información relativos a usos do solo e a edificación, que nos permiten coñece-lo grao e desenrolo dos equipamentos existentes en cada núcleo, así como a maior ou menor preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, así como á carencia dos requisitos de urbanización básica do art. 78 da L.S. na totalidade dos núcleos do municipio con excepción de Padrón e núcleos adxacentes, provocan unha dobre clasificación do solo dos núcleos en urbano, nos que se necesitaría un dobre planeamento derivado: PERI no solo urbano, e PEMM no non urbanizable.

Polo tanto, temos que diferenciar no sistema de núcleos do municipio de Padrón os seguintes:

- Núcleo urbano existente.

Padrón capital, e núcleos adxacentes a éste. O solo destes núcleos clasificarase como urbano ou solo urbanizable programado ou non programado, de acordo co art. 15 da L.S.G.

NÚCLEOS RURAIS TRADICIONAIS

Parroquia	Núcleo	Vivend. actuais	Obriga PEMM	Vivendas actuais	Obriga PERI
Herbón	Barca	3	1		
Herbón	Condes	6	3		
Herbón	Confurco	8	4		
Herbón	Cortiñas	23	11		
Herbón	Herbón-Igrexa-Rego da Mancha (Vista Alegre)			209	104
Herbón	Morono	34	17		
Herbón	Rocha	5	2		
	TOTAL	79		209	
Carcacía	Bandín	14	7		
Carcacía	Casal-Lamas	26	13		
Carcacía	Corral	15	7		
Carcacía	Cruxeiras de Abaixo	9	4		
Carcacía	Guimaráns	6	3		
Carcacía	Igrexa	12	6		
Carcacía	Juane	36	18		
Carcacía	Outeiro	8	4		
Carcacía	Pousada	38	19		
Carcacía	Rial	15	7		
Carcacía	Ribadulla	8	4		
Carcacía	Sande	10	5		
Carcacía	Sinde	29	14		
Carcacía	Sobrerribas	10	5		
Carcacía	Bersaos	11	5		
Carcacía	Rumille	19	9		
Cruces	Angueira de Suso	37	18		
Cruces	Areal	28	14		
Cruces	Bascuas	10	5		
Cruces	Baiuca (Cambelas, Rueiro-Souto-Romarís -Quintáns-Anteportora)	141	70		
Cruces	Belina-Tarrio	22	11		
Cruces	Cruces	39	19		
Cruces	Escravidude-Loureiro			65	32
Cruces	Muíños	23	11		
Cruces	Pedroso do Norte	24	12		
Curces	Pedroso do Sur	20	10		
Cruces	Picaraña de Arriba	23	11		
Cruces	Prada	33	16		
Cruces	Queiruga	14	7		
Cruces	Vilar	23	11		
Cruces	Vigo	11	5		

Parroquia	Núcleo	Vivend. actuais	Obriga PEMM	Vivendas actuais	Obriga PERI
Iria	Anteporras-Cambelas-Romarís-Rueiro-Quintáns-Souto (Baiuca)-Porta dos Mariños	141	70		
Iria	Pedreda-Roncón-Iria Flavia-Retén-Luáns-Monte-Piñeiro-Lestido - Matanza			376	183
Iria	Pontecesures-Palomar de Abaixo - Aduana - Muelle - Paraiso			159	79
Iria	Barco			10	5
Padrón	Agronovo	15	7		
Padrón	Extramundi de Abaixo- Extramundi de Arriba - Vilar - Pedreira			301	150
Padrón	Lamas	6	3		
TOTAL		814		1.111 = 1.92	
NÚCLEO URBANO PADRÓN				1.030	1.03
					2.95

CONCEPTO DE NÚCLEO DE POBOACIÓN E CONDICIÓN OBXECTIVAS QUE DEAN LUGAR Á SÚA FORMACIÓN

- DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBOACIÓN

1.- De acordo co especificado no art. 36.b) do R.P, considérase que unha determinada agrupación de vivendas poden constituir núcleo de poboación cando teña capacidade para xenerar un crecemento material e social que demanda servizos, e equipamentos colectivos.

2.- Os núcleos de poboación considerados nas Normas aparecen delimitados nos Planos de Ordenación, estando os mesmos comprendidos dentro dos perímetros de solo urbano, que abarcan os núcleos rurais, e nos núcleos tradicionais de solo non urbanizable.

- CONDICIÓN QUE DAN LUGAR O PERIGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBOACIÓN

A efectos do sinalado no art. 16.3.2a, da Lei do Solo, considérase a efectos das presentes Normas que existirá perigo de formación de núcleo de poboación cando se produza ó menos unha das condicións seguintes:

- Cando de acordo co previsto no estudio do sistema de núcleos, a nova edificación proxectada xenere unha agrupación de 12 vivendas, de xeito que ningunha delas diste da inmediata máis de 100 m. lineais.

- Cando nun radio de 100 m. a partir da edificación a construír existan, ó menos, vivendas ou edificacións ou instalacións de utilidade pública ou interese social que teñan que empazarse en medio rural.

Os efectos, considérase que nunha franxa de 100 m. de profundidade, paralela á poligonal de borde dos núcleos acreditados, non existe perigo de formación de núcleo de poboación.

O previsto neste art. non será de aplicación no solo non urbanizable de núcleos rurais de poboación, a autorización no seu ámbito das edificacións e instalacións, non necesitará a xustificación da imposibilidade de formación de núcleo (art. 22.2 L.S.G.).

DISPOSICIÓN FINAL 1.ª

Dentro das determinacións do presente Plan Xeral manterá a súa vixencia o planeamento en desenrolo, nestes intres en tramitación constituído polo Plan Parcial Parque Empresarial de Padrón no sector de Veigas de Pazos de iniciativa pública xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Manterá a súa vixencia o Plan Parcial de Ordenación Parque Empresarial "A Picaraña" (aprobado pola C.P.U., en sesión celebrada o día 2 de decembro de 1992).

DISPOSICIÓN FINAL 2.ª

As determinacións contidas no presente documento non prexulgan as competencias exclusivas que, pola lexislación de aplicación veñan atribuídas as distintas administracións sectoriais, tanto de orde estatal como autonómico ou local.

DISPOSICIÓN FINAL 3.ª

Deberá redactarse con urxencia a delimitación do ámbito de protección do camiño de Santiago por Iria Flavia para o desenrolo do Plan Especial de protección do mesmo.

O Camiño de Santiago foi declarado por Decreto 2.224/1962, do 4 de setembro, conxunto histórico-artístico, e trátase dun ben de interese cultural que ten que incluírse na categoría dos conxuntos históricos definidos no art. 15.3 da Lei de Patrimonio Histórico Español.

O Plan Especial de protección do Camiño de Santiago deberá regula-los seguintes aspectos:

a) Delimitación do seu ámbito, respectando non so o itinerario actual do camiño, senón, ademais, salvagardando a súa tradicional e primixenia delimitación.

b) Regulación da anchura da vía, protección de arcos, prohibicións, rede de hoxpederías e afectación ó uso público, etc.

c) Protección monumental, arqueolóxica, histórico-artística de templos, mosteiros, hoxpederías, pontes, hospitais, levantados ó borde ou nas proximidades do camiño.

d) Estudio do medio ambiente e da paisaxe: prohibición de determinadas actividades que poidan afectar a integridade física ou xurídica do camiño (prohibición de construción de determinados edificios ou implantación de usos industriais, etc.

e) Estudio, difusión e promoción turística, que debe estar presidida polos principios de cooperación e colaboración entre as distintas Administracións Públicas implicadas.

Fíxase o prazo máximo dun ano dende a aprobación definitiva do Plan Xeral para redacción do mesmo o obxecto de evitar situacións que puideran ser irreversibles no futuro.

ANEXO

OLEODUCTO A CORUÑA - VIGO
Campsa - Dir. Proyectos y Obras

CARACTERÍSTICAS DE LAS SERVIDUMBRES MOTIVADAS POR LAS INSTALACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LAS SERVIDUMBRES MOTIVADAS POR LAS INSTALACIONES

1. OLEODUCTO

1.1. Servidumbres de paso.

Las afecciones serán las siguientes:

A) La imposición de servidumbre perpetua de paso en una franja de 4 metros, dentro de la cual discurrirá enterrada la canalización o tubería junto con los accesorios, elementos auxiliares y de señalización de ésta, que sean precisos. Los límites de dicha franja quedarán definidos a 2 metros a cada lado del eje del trazado de la conducción.

Esta franja se utilizará para instalar la canalización, su renovación, vigilancia y mantenimiento, para ello, se dispondrá en dicha franja del libre acceso del personal, elementos y medios necesarios con pago de los daños que ocasionen en cada caso.

Los límites de esta franja quedarán dentro de los de ocupación temporal.

B) La servidumbre de ocupación temporal durante el período de ejecución de las obras, en una franja o pista donde se hará desaparecer todo obstáculo, cuya anchura máxima será la que se indica en los planos parcelarios, con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

C) La prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros análogos, a una profundidad superior a setenta centímetros en la franja a que se refiere el apartado A.

D) La prohibición de plantar árboles o arbustos de tallo alto y efectuar movimiento de tierras en la franja a que se refiere el apartado A.

E) No se permitirá levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, aunque tengan carácter provisional o temporal, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, vigilancia, conservación, reparaciones y sustituciones necesarias, en su caso, de la canalización y sus instalaciones auxiliares, a las siguientes distancias, medidas a cada lado del eje de la canalización instalada:

- Zona rural: 10 metros.
- Zona semiurbana: 4 metros.

No obstante, en casos especiales y cuanto por razones muy justificadas no pueda observarse lo indicado, se deberá solicitar autorización a la Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, los cuales podrán concederla previa petición del informe a "CAMPESA" y a aquellos organismos que considere conveniente consultar.

F) Para los cables de conexión de lechos anódicos de la instalación de protección catódica serán los siguientes:

La imposición de servidumbre perpetua de paso en una franja de 1,5 m. dentro de la cual discurrirán enterrados los cables de conexión y elementos del lecho anódico.

Esta franja se utilizará para instalar dichos cables y elementos, su renovación, vigilancia y mantenimiento, para ello, se dispondrán en dicha franja del libre acceso del personal, ele-

mentos y medios necesarios con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

Los límites de esta franja quedarán dentro de los de ocupación temporal.

Servidumbre de ocupación temporal durante el período de ejecución de las obras, en una franja o pista en donde se hará desaparecer todo obstáculo, cuya anchura máxima será la que se indica en los planos parcelarios, con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

La prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros análogos, a una profundidad superior a sesenta centímetros en la franja a que se refiere el primer párrafo de este apartado F.

La prohibición de plantar árboles o arbustos de tallo alto y efectuar movimientos de tierra en la franja a que se refiere el primer párrafo de este apartado F.

No se permitirá levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, aunque tengan carácter provisional o temporal, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, vigilancia, conservación, reparaciones y sustituciones necesarias, en su caso, de los cables y elementos del lecho anódico, en la franja a que se refiere el primer párrafo de este apartado F.

Lo indicado en todos los apartados anteriores no será de aplicación en los bienes de dominio público.

1.2. Ocupación de dominio.

Ocupación permanente y perpetua de las parcelas que se indican en los planos parcelarios, en el vuelo, suelo y subsuelo, necesarias para la construcción de las instalaciones de posiciones de válvulas con los elementos anexos a la misma, armarios para la instalación de protección catódica, así como la instalación de protección de los conjuntos de válvulas de línea, indicadores de paso de rascador y densímetros, incluyendo la construcción del cerramiento y vallado de protección a loa totalidad de los perímetros, para la salvaguarda de las instalaciones de elementos extraños y/o intrusos.

2. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

2.1. Servidumbres de paso.

La imposición de servidumbres perpetua de paso en una franja de 1 m. a lo largo del trazado de la acometida y quedarán definidos los límites a 0,50 m. a cada lado de la línea.


Esta franja se utilizará para instalar la línea, su renovación, vigilancia y mantenimiento, para ello se dispondrá en dicha franja del libre acceso del personal, elementos y medios necesarios con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

No existe ninguna imposición, respecto a la línea de edificación, por lo tanto se podrá edificar en la misma alineación de la acometida.


Durante el proceso de ejecución de las obras se talarán los árboles y arbustos que ocuparán dicha franja.

2.2. Ocupación de dominio.

Ocupación permanente y perpetua de 1 m² de la parcela donde se ubiquen los postes de tendido eléctrico para la ejecución de la línea.

	DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS STANDARD DE OLEODUCTOS	Nº ST. IM. OL 01
	TITULO: SERVIDUMBRES DE OCUPACION	

REVISION	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	DESCRIPCION
1	NOV. - 90				



NOTAS

- 1.- **ZONA DE SERVIDUMBRE PERMANENTE:** SE PROHIBE REALIZAR TRABAJOS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 70 cm., PLANTAR ARBOLES O ARBUSTOS ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIONES YA SEA TEMPORAL O PERMANENTE, SIN PERMISO DEL ORGANISMO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION.
- 2.- **ZONA DE OCUPACION TEMPORAL:** SE EXPLANARA Y ACONDICIONARA PARA PASO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS, SE CORTARAN ARBOLES Y NO SE PODRA CULTIVAR MIENTRAS DUREN LOS TRABAJOS. POSTERIORMENTE SE VOLVERA A DEJAR COMO ESTABA INICIALMENTE.
- 3.- COTAS A, B, T, SEGUN SECCION TIPO DE PISTA DE TRABAJO.
- 4.- DIMENSIONES EN MTS.



**DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
STANDARD DE OLEODUCTOS**

Nº ST. IM. OL.


02

TITULO:


LIMITACIONES

HOJA 1 DE 1

REVISION	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	DESCRIPCION
1	NOV. - 90				



ZONA RURAL



ZONA SEMI-URBANA

NOTAS:

- ZONA-1 SE PROHIBE REALIZAR TRABAJOS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 70 cm, PLANTAR ARBOLES O ARBUSTOS, ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIONES YA SEA TEMPORAL O PERMANENTE, SIN PERMISO DEL ORGANISMO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION.
- ZONA-2 SE PROHIBE PLANTAR ARBOLES O ARBUSTOS ASI COMO EDIFICAR CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION YA SEA TEMPORAL O PERMANENTE, SIN PERMISO DEL ORGANISMO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION.
- ZONA-3 SE PROHIBE REALIZAR CONSTRUCCIONES DE CUALQUIER TIPO YA SEA TEMPORAL O PERMANENTE, SIN PERMISO DEL ORGANISMO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACION.

DIMENSIONES EN MTS.